

CORIO C-B13 Badthermostaat met roestvrijstalen kuip

De badthermostaten van de nieuwe CORIO serie zijn met hoogwaardige badtanks van roestvrij staal uitgerust.

Uw voordelen

- Geïntegreerde aftapschroef
- Modellen voor interne toepassingen
- Heldere, witte, van veraf goed zichtbare aanduiding
- Fluïsterstil
- Hoogwaardige badtanks van roestvrij staal
- Geïntegreerde aftapschroef (behalve B5)
- Nauwkeurige temperatuurregeling



Technische gegevens

Beschikbare voltageversies		Bad	
Bestelnr.	9 011 413	Badtank	Roestvrij staal
Beschikbare voltageversies:		Bruikbare badopening cm (B x D / BT)	30 x 18 / 15
9 011 413.22	100-115V/50-60Hz (Nema N5-15 Plug)		
9 011 413.33.chn	230V/50-60Hz (CN Plug)		
9 011 413.33	230V/50-60Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F)		
9 011 413.04	230V/50-60Hz (UK Plug Type BS1363A)		
9 011 413.05	230V/50-60Hz (CH Plug Type SEV 1011)		
Koeling		Andere	
Koelsslangen	accessoire	Klasse-indeling	Klasse I (NFL)
		IP-classificering	IP 21
		Type pomp	Dompelpomp
Elektronica		Afmetingen en volume	
Temperatuurregeling	PID1	Gewicht kg	8.2
Absolute temperatuurkalibratie	1-punts kalibratie	Afmetingen cm (B x D x H)	38 x 40 x 42
Temperatuur aanduiding	LED	Vulvolume l	9 ... 13
Temperatuurinstelling	Extern		
Temperatuurwaarden			
Instelling van de resolutie van de temperatuurweergave °C	0.1		
Bedrijfs- temperatuur -bereik °C	+20 ... +100		
Temperatuurstabiliteit °C	±0.03		
toelaatbare omgevingstemp. °C	+5 ... +40		
Resolutie van de temperatuurweergave °C	0.01 ... 0.1		

Vermogensgegevens

100-115V/50-60Hz (Nema N5-15 Plug)

100V/50Hz		100V/60Hz	
Verwarmingscapaciteit kW	0.8	Verwarmingscapaciteit kW	0.8
Viscositeit max. cST	1	Viscositeit max. cST	1
Circulatiecapaciteit debiet l/min	6	Circulatiecapaciteit debiet l/min	6
Circulatiecapaciteit persdruk bar	0.1	Circulatiecapaciteit persdruk bar	0.1
115V/50Hz		115V/60Hz	
Verwarmingscapaciteit kW	1	Verwarmingscapaciteit kW	1
Viscositeit max. cST	1	Viscositeit max. cST	1
Circulatiecapaciteit debiet l/min	6	Circulatiecapaciteit debiet l/min	6
Circulatiecapaciteit persdruk bar	0.1	Circulatiecapaciteit persdruk bar	0.1

230V/50-60Hz (CN Plug)

230V/50Hz		230V/60Hz	
Verwarmingscapaciteit kW	2	Verwarmingscapaciteit kW	2
Viscositeit max. cST	1	Viscositeit max. cST	1
Circulatiecapaciteit debiet l/min	6	Circulatiecapaciteit debiet l/min	6
Circulatiecapaciteit persdruk bar	0.1	Circulatiecapaciteit persdruk bar	0.1

230V/50-60Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F)

230V/50Hz		230V/60Hz	
Verwarmingscapaciteit kW	2	Verwarmingscapaciteit kW	2
Viscositeit max. cST	1	Viscositeit max. cST	1
Circulatiecapaciteit debiet l/min	6	Circulatiecapaciteit debiet l/min	6
Circulatiecapaciteit persdruk bar	0.1	Circulatiecapaciteit persdruk bar	0.1

230V/50-60Hz (UK Plug Type BS1363A)

230V/50Hz		230V/60Hz	
Verwarmingscapaciteit kW	2	Verwarmingscapaciteit kW	2
Circulatiecapaciteit debiet l/min	6	Viscositeit max. cST	1
Circulatiecapaciteit persdruk bar	0.1	Circulatiecapaciteit debiet l/min	6
		Circulatiecapaciteit persdruk bar	0.1

230V/50-60Hz (CH Plug Type SEV 1011)

230V/50Hz		230V/60Hz	
Verwarmingscapaciteit kW	2	Verwarmingscapaciteit kW	2
Viscositeit max. cST	1	Viscositeit max. cST	1
Circulatiecapaciteit debiet l/min	6	Circulatiecapaciteit debiet l/min	6
Circulatiecapaciteit persdruk bar	0.1	Circulatiecapaciteit persdruk bar	0.1

Voordelen




100% gecontroleerd.
100% getest. 100% kwaliteit. Elke JULABO-warmtethermostaat ondergaat grondige kwaliteitstests voordat deze de fabriek verlaat.



Groene technologie.
Bij de ontwikkeling zijn consequent milieuvriendelijke materialen en technologieën toegepast.



JULABO. Kwaliteit.
Hoogste normen van kwaliteit voor een lange levensduur van het product.



Modern. Betrouwbaar.
Hoogwaardige componenten in elke CORIO – platina sensoren, bewezen motortechnologie, can-bus communicatie en veel meer.



Tevreden klanten.
11 dochterondernemingen en meer dan 100 partners in de hele wereld garanderen snelle en gekwalificeerde JULABO support.



24/7 service.
Beschikbaarheid rond de klok. U kunt geschikte accessoires, gegevensbladen, handleidingen, casestudies, en meer vinden op www.julabo.com.



Stabiel.
Door de rubberen voeten staat uw CORIO stevig om beschadiging van uw laboratoriumuitrusting te voorkomen.



Snelstart.
Individueel JULABO overleg en uitgebreide handleidingen staan u ter beschikking.



Timer. Geïntegreerd.
CORIO thermostaten beschikken over een interne timerfunctie. Na verstrijken van de ingestelde tijd klinkt een signaal en wordt het apparaat uitgeschakeld. Instelbereik: 0 ... 999 minuten.



Briljant.
Heldere display met grote lichtopbrengst, ook van grotere afstanden bijzonder goed afleesbaar.



Aansluiting. Eenvoudig.
Gekantelde pompaansluitingen (M16x1) maken de aansluit van toepassingen mogelijk. Elke unit beschikt over 2 slagaansluitstukken van 8/12 mm diameter elk.



Alles aan de voorkant.
Tot alle bedieningselementen en veiligheidsfuncties kan eenvoudig via de voorkant toegang worden verkregen.



Precies.
U kunt erop vertrouwen. PID1 bediening en 'Actieve koelingsregeling' maken de nieuwe CORIO nauwkeurig en perfect.



Ingesloten.
De vergrendelbare voedingsstekker garandeert veilige aansluiting. Meer procesveiligheid.



Inschakelen. En daar gaat het.
Intelligent bedieningsconcept. Klaar voor bedrijf in slechts enkele snelle en gemakkelijke stappen.



Vroeg waarschuwingssysteem voor laag vloeistofniveau
Maximale veiligheid voor toepassingen, optisch en akoestisch alarm, hiermee kan gebruiker badvloeistof bijvullen voordat het apparaat uitschakelt