

CORIO C-BT9

De badthermostaten van de nieuwe CORIO serie zijn met hoogwaardige transparante badtanks uitgerust.

Uw voordelen

- Modellen voor interne toepassingen
- Helderere, witte, van veraf goed zichtbare aanduiding
- Fluisterstil
- Nauwkeurige temperatuurregeling



Technische gegevens

Beschikbare voltageversies		Bad	
Bestelnr.	9 011 309	Badtank	Polycarbonaat
Beschikbare voltageversies:		Bruikbare badopening cm (B x D / BT)	23 x 15 / 15
9 011 309.22	100-115V/50-60Hz (Nema N5-15 Plug)		
9 011 309.33.chn	230V/50-60Hz (CN Plug)		
9 011 309.33	230V/50-60Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F)		
9 011 309.04	230V/50-60Hz (UK Plug Type BS1363A)		
9 011 309.05	230V/50-60Hz (CH Plug Type SEV 1011)		
Andere		Elektronica	
Klasse-indeling	Klasse I (NFL)	Temperatuurregeling	PID1
IP-classificering	IP 21	Absolute temperatuurkalibratie	1-punts kalibratie
Type pomp	Dompelpomp	Temperatuuraanduiding	LED
		Temperatuurinstelling	Extern
Afmetingen en volume		Temperatuurwaarden	
Gewicht kg	3.9	Instelling van de resolutie van de temperatuurweergave °C	0.1
Afmetingen cm (B x D x H)	32 x 38 x 38	Bedrijfs- temperatuur -bereik °C	+20 ... +100
Vulvolume l	6 ... 9	Temperatuurstabiliteit °C	±0.03
		toelaatbare omgevingstemp. °C	+5 ... +40
		Resolutie van de temperatuurweergave °C	0.01 ... 0.1

Vermogensgegevens

100-115V/50-60Hz (Nema N5-15 Plug)

100V/50Hz

100V/60Hz

Verwarmingscapaciteit kW	0.8	Verwarmingscapaciteit kW	0.8
Viscositeit max. cST	1	Viscositeit max. cST	1
Circulatiecapaciteit debiet l/min	6	Circulatiecapaciteit debiet l/min	6
Circulatiecapaciteit persdruk bar	0.1	Circulatiecapaciteit persdruk bar	0.1
115V/50Hz		115V/60Hz	
Verwarmingscapaciteit kW	1	Verwarmingscapaciteit kW	1
Viscositeit max. cST	1	Viscositeit max. cST	1
Circulatiecapaciteit debiet l/min	6	Circulatiecapaciteit debiet l/min	6
Circulatiecapaciteit persdruk bar	0.1	Circulatiecapaciteit persdruk bar	0.1

230V/50-60Hz (CN Plug)

230V/50Hz		230V/60Hz	
Verwarmingscapaciteit kW	2	Verwarmingscapaciteit kW	2
Viscositeit max. cST	1	Viscositeit max. cST	1
Circulatiecapaciteit debiet l/min	6	Circulatiecapaciteit debiet l/min	6
Circulatiecapaciteit persdruk bar	0.1	Circulatiecapaciteit persdruk bar	0.1

230V/50-60Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F)

230V/50Hz		230V/60Hz	
Verwarmingscapaciteit kW	2	Verwarmingscapaciteit kW	2
Viscositeit max. cST	1	Viscositeit max. cST	1
Circulatiecapaciteit debiet l/min	6	Circulatiecapaciteit debiet l/min	6
Circulatiecapaciteit persdruk bar	0.1	Circulatiecapaciteit persdruk bar	0.1

230V/50-60Hz (UK Plug Type BS1363A)

230V/50Hz		230V/60Hz	
Verwarmingscapaciteit kW	2	Verwarmingscapaciteit kW	2
Viscositeit max. cST	1	Viscositeit max. cST	1
Circulatiecapaciteit debiet l/min	6	Circulatiecapaciteit debiet l/min	6
Circulatiecapaciteit persdruk bar	0.1	Circulatiecapaciteit persdruk bar	0.1

230V/50-60Hz (CH Plug Type SEV 1011)

230V/50Hz		230V/60Hz	
Verwarmingscapaciteit kW	2	Verwarmingscapaciteit kW	1
Viscositeit max. cST	1	Viscositeit max. cST	1
Circulatiecapaciteit debiet l/min	6	Circulatiecapaciteit debiet l/min	6
Circulatiecapaciteit persdruk bar	0.1	Circulatiecapaciteit persdruk bar	0.1

Voordelen



JULABO. Kwaliteit.
Hoogste normen van kwaliteit voor een lange levensduur van het product.



100% gecontroleerd.
100% getest. 100% kwaliteit. Elke JULABO-warmtethermostaat ondergaat grondige kwaliteitstests voordat deze de fabriek verlaat.



Groene technologie.
Bij de ontwikkeling zijn consequent milieuvriendelijke materialen en technologieën toegepast.



Snelstart.
Individueel JULABO overleg en uitgebreide handleidingen staan u ter beschikking.



Tevreden klanten.
11 dochterondernemingen en meer dan 100 partners in de hele wereld garanderen snelle en gekwalificeerde JULABO support.



24/7 service.
Beschikbaarheid rond de klok. U kunt geschikte accessoires, gegevensbladen, handleidingen, casestudies, en meer vinden op www.julabo.com.



Timer. Geïntegreerd.
CORIO thermostaten beschikken over een interne timerfunctie. Na verstrijken van de ingestelde tijd klinkt een signaal en wordt het apparaat uitgeschakeld. Instelbereik: 0 ... 999 minuten.



Briljant.
Heldere display met grote lichtopbrengst, ook van grotere afstanden bijzonder goed afleesbaar.



Aansluiting. Eenvoudig.
Gekantelde pompaansluitingen (M16x1) maken de aansluit van toepassingen mogelijk. Elke unit beschikt over 2 slagaansluitstukken van 8/12 mm diameter elk.



Alles aan de voorkant.
Tot alle bedieningselementen en veiligheidsfuncties kan eenvoudig via de voorkant toegang worden verkregen.



Precies.
U kunt erop vertrouwen. PID1 bediening en 'Actieve koelingsregeling' maken de nieuwe CORIO nauwkeurig en perfect.



Ingesloten.
De vergrendelbare voedingsstekker garandeert veilige aansluiting. Meer procesveiligheid.



Inschakelen. En daar gaat het.
Intelligent bedieningsconcept. Klaar voor bedrijf in slechts enkele snelle en gemakkelijke stappen.



Vroeg waarschuwingssysteem voor laag vloeistofniveau
Maximale veiligheid voor toepassingen, optisch en akoestisch alarm, hiermee kan gebruiker badvloeistof bijvullen voordat het apparaat uitschakelt