



MKUv 1613/H63

MediLine

Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 2995

Overzichtelijk en conform alle eisen

De Liebherr MKUv 1613 medicijnkoelkast combineert ruime koelcapaciteit met gebruiksvriendelijke functies. Dankzij het isolatieglas geniet je van optimaal overzicht, terwijl de zelfsluitende deur en de praktische AluCool-laden met vakverdeling het dagelijks gebruik vergemakkelijken. Het temperatuuralarm biedt extra gemoedsrust en de eenvoudige hevelgreep maakt openen en sluiten moeiteloos. Perfect voor een veilige en efficiënte opslag van medicijnen!

Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal deur/deksel	Isolatieglas
Bruto inhoud totaal	152 l
Netto inhoud totaal	76 l
Energieverbruik per jaar	369 kWh
Energiekosten per jaar	€ 85,-
Geluidsniveau	47 dB(A)
Klimaatklasse	4
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 35°C
Koelmiddel	R600a
Aansluitwaarde	1,0 A
Warmteafgifte in kJ/h	440 kJ/h
Warmteafgifte in Wh	122 Wh

MKUv 1613/H63

MediLine

Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 2995

Afmetingen

Hoogte	82 cm
Breedte	60,1 cm
Diepte bij 90° geopende deur	119,6 cm
Breedte bij 90° geopende deur	64 cm
Diepte	61,8 cm
Onderbouwbaar	Ja
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	67 cm
Interieurbreedte	44 cm
Interieurdiepte	43,5 cm
Inbouwhoogte	82,5(+4,5) cm
Inbouwbreedte	60,5 cm
Inbouwdiepte minimaal	62 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht	48 kg / 51 kg
Hoogte verpakking	875 mm
Breedte verpakking	615 mm
Diepte verpakking	709 mm

Koeldeel

Instelbereik temperatuur koelen	+5°C
Maximale fluctuatie koeldeel	1,5 °C
Gradient koeldeel	4,1 °C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem
Ventilator	Dynamisch
Aantal draagplateaus	3
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat
Draagvermogen plateau in kg	45 kg
Verlichting koeldeel	LED verlichting
Apart schakelbare interieurverlichting	Ja

Overige

Soort Design	HardLine-Design
Materiaal interieur	Kunststof wit
Isolatiesterkte behuizing/deur	40 - 40
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Hevelgreep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	280 cm
Bruikbare diepte draagplateau	370 mm
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
Temperatuuraanduiding van	Koelgedeelte
Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm bij stroomuitval	direct na stroomuitval gedurende 12 uur
Deuralarm koeldeel	Akoestisch deuralarm
Verlichting permanent schakelbaar	Ja
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters	15 cm
Schaphoogte boven bij gelijke verdeling	12,5 cm
Schaphoogte onder bij gelijke verdeling	19 cm
Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)	4
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Slot	Ja
Dooiwaterafvoer	Ja
Stelpoten	2
Materiaal stelpoten	Staal verzinkt
Kalibratie	1 punt kalibratie
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Temperatuurregistratie bij stroomuitval	12 uur
Interface	RS 485
Potentiaalvrij contact	Ja
Extra kenmerk 1	Conform DIN 13221
Certificeringen	DIN 13277

Accessoires

Verbindingsraam wit	9592697	€ 409,00
Rolrails	9590521	€ 82,00