

## CORIO C-BT5

De badthermostaten van de nieuwe CORIO serie zijn met hoogwaardige transparante badtanks uitgerust.

### Uw voordelen

- Heldere, witte, van veraf goed zichtbare aanduiding
- Modellen voor interne toepassingen
- Fluisterstil
- Voor interne toepassingen
- Nauwkeurige temperatuurregeling



### Technische gegevens

Beschikbare voltageversies		Bad	
Bestelnr.	9 011 305	Badtank	Polycarbonaat
Beschikbare voltageversies:		Bruikbare badopening cm (B x D / BT)	15 x 15 / 15
9 011 305.22	100-115V/50-60Hz (Nema N5-15 Plug)		
9 011 305.33.chn	230V/50-60Hz (CN Plug)		
9 011 305.33	230V/50-60Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F)		
9 011 305.04	230V/50-60Hz (UK Plug Type BS1363A)		
9 011 305.05	230V/50-60Hz (CH Plug Type SEV 1011)		
9 011 305.13	230V/60Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F)		
Andere		Elektronica	
Klasse-indeling	Klasse I (NFL)	Temperatuurregeling	PID1
IP-classificering	IP 21	Absolute temperatuurkalibratie	1-punts kalibratie
Type pomp	Dompelpomp	Temperatuuraanduiding	LED
		Temperatuurinstelling	Extern
Afmetingen en volume		Temperatuurwaarden	
Gewicht kg	4.8	Instelling van de resolutie van de temperatuurweergave °C	0.1
Afmetingen cm (B x D x H)	23 x 38 x 38	Bedrijfs- temperatuur -bereik °C	+20 ... +100
Vulvolume l	3.5 ... 5	Temperatuurstabiliteit °C	±0.03
		toelaatbare omgevingstemp. °C	+5 ... +40
		Resolutie van de temperatuurweergave °C	0.01 ... 0.1

### Vermogensgegevens

## 100-115V/50-60Hz (Nema N5-15 Plug)

100V/50Hz		100V/60Hz	
Verwarmingscapaciteit kW	0.8	Verwarmingscapaciteit kW	0.8
Viscositeit max. cST	1	Viscositeit max. cST	1
Circulatiecapaciteit debiet l/min	6	Circulatiecapaciteit debiet l/min	6
Circulatiecapaciteit persdruk bar	0.1	Circulatiecapaciteit persdruk bar	0.1
115V/50Hz		115V/60Hz	
Verwarmingscapaciteit kW	1	Verwarmingscapaciteit kW	1
Viscositeit max. cST	1	Viscositeit max. cST	1
Circulatiecapaciteit debiet l/min	6	Circulatiecapaciteit debiet l/min	6
		Circulatiecapaciteit persdruk bar	0.1

## 230V/50-60Hz (CN Plug)

230V/50Hz		230V/60Hz	
Verwarmingscapaciteit kW	2	Verwarmingscapaciteit kW	2
Viscositeit max. cST	1	Viscositeit max. cST	1
Circulatiecapaciteit debiet l/min	6	Circulatiecapaciteit debiet l/min	6
Circulatiecapaciteit persdruk bar	0.1	Circulatiecapaciteit persdruk bar	0.1

## 230V/50-60Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F)

230V/50Hz		230V/60Hz	
Verwarmingscapaciteit kW	2	Verwarmingscapaciteit kW	2
Viscositeit max. cST	1	Viscositeit max. cST	1
Circulatiecapaciteit debiet l/min	6	Circulatiecapaciteit debiet l/min	6
Circulatiecapaciteit persdruk bar	0.1	Circulatiecapaciteit persdruk bar	0.1

## 230V/50-60Hz (UK Plug Type BS1363A)

230V/50Hz		230V/60Hz	
Verwarmingscapaciteit kW	2	Verwarmingscapaciteit kW	2
Viscositeit max. cST	1	Viscositeit max. cST	1
Circulatiecapaciteit debiet l/min	6	Circulatiecapaciteit debiet l/min	6
Circulatiecapaciteit persdruk bar	0.1	Circulatiecapaciteit persdruk bar	0.1

## 230V/50-60Hz (CH Plug Type SEV 1011)

230V/50Hz		230V/60Hz	
Verwarmingscapaciteit kW	2	Verwarmingscapaciteit kW	2
Viscositeit max. cST	1	Viscositeit max. cST	1
Circulatiecapaciteit debiet l/min	6	Circulatiecapaciteit debiet l/min	6
Circulatiecapaciteit persdruk bar	0.1	Circulatiecapaciteit persdruk bar	0.1

## 230V/60Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F)

230V/60Hz	
Verwarmingscapaciteit kW	2
Pompcapaciteit debiet l/min	17

Pompcapaciteit persdruk bar

0.43

## Voordelen



### 100% gecontroleerd.

100% getest. 100% kwaliteit. Elke JULABO-warmtethermostaat ondergaat grondige kwaliteitstests voordat deze de fabriek verlaat.




### Groene technologie.

Bij de ontwikkeling zijn consequent milieuvriendelijke materialen en technologieën toegepast.



### JULABO. Kwaliteit.

Hoogste normen van kwaliteit voor een lange levensduur van het product.



### Modern. Betrouwbaar.

Hoogwaardige componenten in elke CORIO – platina sensoren, bewezen motortechnologie, can-bus communicatie en veel meer.



### Tevreden klanten.

11 dochterondernemingen en meer dan 100 partners in de hele wereld garanderen snelle en gekwalificeerde JULABO support.



### 24/7 service.

Beschikbaarheid rond de klok. U kunt geschikte accessoires, gegevensbladen, handleidingen, casestudies, en meer vinden op [www.julabo.com](http://www.julabo.com).



### Stabiel.

Door de rubberen voeten staat uw CORIO stevig om beschadiging van uw laboratoriumuitrusting te voorkomen.



### Snelstart.

Individueel JULABO overleg en uitgebreide handleidingen staan u ter beschikking.



### Timer. Geïntegreerd.

CORIO thermostaten beschikken over een interne timerfunctie. Na verstrijken van de ingestelde tijd klinkt een signaal en wordt het apparaat uitgeschakeld. Instelbereik: 0 ... 999 minuten.



### Briljant.

Heldere display met grote lichtopbrengst, ook van grotere afstanden bijzonder goed afleesbaar.



### Aansluiting. Eenvoudig.

Gekantelde pompaansluitingen (M16x1) maken de aansluit van toepassingen mogelijk. Elke unit beschikt over 2 slagaansluitstukken van 8/12 mm diameter elk.



### Alles aan de voorkant.

Tot alle bedieningselementen en veiligheidsfuncties kan eenvoudig via de voorkant toegang worden verkregen.



### Precies.

U kunt erop vertrouwen. PID1 bediening en 'Actieve koelingsregeling' maken de nieuwe CORIO nauwkeurig en perfect.



### Ingesloten.

De vergrendelbare voedingsstekker garandeert veilige aansluiting. Meer procesveiligheid.



### Inschakelen. En daar gaat het.

Intelligent bedieningsconcept. Klaar voor bedrijf in slechts enkele snelle en gemakkelijke stappen.



### Vroeg waarschuwingssysteem voor laag vloeistofniveau

Maximale veiligheid voor toepassingen, optisch en akoestisch alarm, hiermee kan gebruiker badvloeistof bijvullen voordat het apparaat uitschakelt