

CORIO CD Inhangthermostaat

De CORIO CD dompelthermostaten bieden boven de voordelen van de CORIO C thermostaten de mogelijkheid om in combinatie met een optionele pompset de temperatuur bij externe toepassingen te regelen.

Uw voordelen

- Nauwkeurige temperatuurregeling
- Voor interne en externe toepassingen (toebehoren vereist)
- Voor badtanks met een vulvolume van max. 50 l
- Heldere, witte, van veraf goed zichtbare aanduiding
- Eenvoudige bediening
- Comfortabele pompomschakeling tussen interne en externe circulatie
- USB-aansluiting
- Klasse III (FL) volgens DIN 12876-1



Technische gegevens

Beschikbare voltageversies		Koeling	
Bestelnr.	9 012 000	Koelslangen	accessoire
Beschikbare voltageversies:			
9 012 000.01	100V/50-60Hz (Nema N5-15 Plug)		
9 012 000.02	115V/60Hz (Nema N5-15 Plug)		
9 012 000.03	230V/50Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F)		
9 012 000.03.chn	230V/50Hz (CN Plug)		
9 012 000.04	230V/50Hz (UK Plug Type BS1363A)		
9 012 000.05	230V/50Hz (CH Plug Type SEV 1011)		
9 012 000.13	230V/60Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F)		
Andere		Elektronica	
Klasse-indeling	Klasse III (FL)	Temperatuurregeling	PID1
IP-classificering	IP 21	Absolute temperatuurkalibratie	1-punts kalibratie
Pomppunctie	Druk pomp	Temperatuuraanduiding	LED
Type pomp	Dompelpomp	Temperatuurinstelling	Extern
Afmetingen en volume		Temperatuurwaarden	
Bruikbare dompeldiepte cm	16.6	Instelling van de resolutie van de temperatuurweergave °C	0.1
Gewicht kg	2.6	Bedrijfs- temperatuur -bereik °C	+20 ... +150
Afmetingen cm (B x D x H)	13.2 x 16 x 36.6	Temperatuurstabiliteit °C	±0.03
		toelaatbare omgevingstemp. °C	+5 ... +40
		Resolutie van de temperatuurweergave °C	0.01 ... 0.1

Vermogensgegevens

100V/50-60Hz (Nema N5-15 Plug)

100V/50Hz		100V/60Hz	
Verwarmingscapaciteit kW	0.8	Verwarmingscapaciteit kW	0.8
Viscositeit max. cST	50	Viscositeit max. cST	50
Pompcapaciteit debiet l/min	15	Pompcapaciteit debiet l/min	16
Pompcapaciteit persdruk bar	0.27	Pompcapaciteit persdruk bar	0.35

115V/60Hz (Nema N5-15 Plug)

115V/60Hz	
Verwarmingscapaciteit kW	1
Viscositeit max. cST	50
Pompcapaciteit debiet l/min	16
Pompcapaciteit persdruk bar	0.33

230V/50Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F)

230V/50Hz	
Verwarmingscapaciteit kW	2
Viscositeit max. cST	50
Pompcapaciteit debiet l/min	15
Pompcapaciteit persdruk bar	0.35

230V/50Hz (CN Plug)

230V/50Hz	
Verwarmingscapaciteit kW	2
Viscositeit max. cST	50
Pompcapaciteit debiet l/min	15
Pompcapaciteit persdruk bar	0.35

230V/50Hz (UK Plug Type BS1363A)

230V/50Hz	
Verwarmingscapaciteit kW	2
Viscositeit max. cST	50
Pompcapaciteit debiet l/min	15
Pompcapaciteit persdruk bar	0.35

230V/50Hz (CH Plug Type SEV 1011)

230V/50Hz	
Verwarmingscapaciteit kW	2
Viscositeit max. cST	50
Pompcapaciteit debiet l/min	15
Pompcapaciteit persdruk bar	0.35

230V/60Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F)

230V/60Hz	
-----------	--

Verwarmingscapaciteit kW	2
Viscositeit max. cST	50
Pompcapaciteit debiet l/min	17
Pompcapaciteit persdruk bar	0.43

Voordelen



100% gecontroleerd.
100% getest. 100% kwaliteit. Elke JULABO-warmtethermostaat ondergaat grondige kwaliteitstests voordat deze de fabriek verlaat.



ATC.
Absolute temperatuurkalibratie, 1-punts kalibratie (CD).




Groene technologie.
Bij de ontwikkeling zijn consequent milieuvriendelijke materialen en technologieën toegepast.



Intern. Extern.
De pomp wordt bediend via een hefboom direct onder de display. Wissel eenvoudig tussen interne en externe circulatie.



JULABO. Kwaliteit.
Hoogste normen van kwaliteit voor een lange levensduur van het product.



Modern. Betrouwbaar.
Hoogwaardige componenten in elke CORIO – platina sensoren, bewezen motortechnologie, can-bus communicatie en veel meer.



Tevreden klanten.
11 dochterondernemingen en meer dan 100 partners in de hele wereld garanderen snelle en gekwalificeerde JULABO support.



24/7 service.
Beschikbaarheid rond de klok. U kunt geschikte accessoires, gegevensbladen, handleidingen, casestudies, en meer vinden op www.julabo.com.



Snelstart.
Individueel JULABO overleg en uitgebreide handleidingen staan u ter beschikking.



Timer. Geïntegreerd.
CORIO thermostaten beschikken over een interne timerfunctie. Na verstrijken van de ingestelde tijd klinkt een signaal en wordt het apparaat uitgeschakeld. Instelbereik: 0 ... 999 minuten.



Brijlant.
Heldere display met grote lichtopbrengst, ook van grotere afstanden bijzonder goed afleesbaar.



Aansluiting. Eenvoudig.
Gekantelde pompaansluitingen (M16x1) maken de aansluit van toepassingen mogelijk. Elke unit beschikt over 2 slagaansluitstukken van 8/12 mm diameter elk.



Alles aan de voorkant.
Tot alle bedieningselementen en veiligheidsfuncties kan eenvoudig via de voorkant toegang worden verkregen.



Precies.
U kunt erop vertrouwen. PID1 bediening en 'Actieve koelingsregeling' maken de nieuwe CORIO nauwkeurig en perfect.



Ingesloten.
De vergrendelbare voedingsstekker garandeert veilige aansluiting. Meer procesveiligheid.



Inschakelen. En daar gaat het.
Intelligent bedieningsconcept. Klaar voor bedrijf in slechts enkele snelle en gemakkelijke stappen.



Vroeg waarschuwingssysteem voor laag vloeistofniveau

Maximale veiligheid voor toepassingen, optisch en akoestisch alarm, hiermee kan gebruiker badvloeistof bijvullen voordat het apparaat uitschakelt



Afstandsbediening gemakkelijk gemaakt. CORIO CD circulatiesystemen hebben een USB-aansluiting.