

Diepvrieskast



LGPv 1420

MediLine



Advies verkoopprijs € 8795

Zeer ruime vrieskast voor uw waardevolle producten

De Liebherr LGPv 1420 biedt ruim 1400 liter vriesruimte voor medisch en laboratorium gebruik. Het temperatuurbereik is -10°C tot -26°C, de digitale aanduiding is op 0,1°C nauwkeurig. De kast beschikt over diverse alarmsystemen en elke 4 minuten worden datum, tijd en temperatuur bewaard.

| | |
|--|----------------|
| Behuizing / Kleur deur | Wit / Wit |
| Materiaal behuizing | Staal |
| Materiaal deur/deksel | Staal |
| Bruto inhoud totaal | 1366 l |
| Netto inhoud totaal | 980 l |
| Energieverbruik per jaar | 2654 kWh |
| Energiekosten per jaar | € 1566,- |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Klimaatklasse | 5 |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | Nee |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 40°C |
| Koelmiddel | R290 |
| Aansluitwaarde | 4,0 A |
| Warmteafgifte in kJ/h | 1984 kJ/h |
| Warmteafgifte in Wh | 900 Wh |

LGPv 1420
MediLine

Advies verkoopprijs € 8795

Afmetingen

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Hoogte | 216 cm |
| Breedte | 143 cm |
| Diepte bij 90° geopende deur | 147,3 cm |
| Breedte bij 90° geopende deur | 143,4 cm |
| Diepte | 83 cm |
| Tussenbouwbaar | Ja |
| Plaatsbaar tegen muur | Ja |
| Interieurhoogte | 155 cm |
| Interieurbreedte | 123,6 cm |
| Interieurdiepte | 65 cm |
| Netto gewicht / Bruto gewicht | 209,0 kg / 254,0 kg |
| Hoogte verpakking | 2215 mm |
| Breedte verpakking | 1475 mm |
| Diepte verpakking | 875 mm |

Vriesdeel

| | |
|--|------------------------------------|
| Vriestechiek | NoFrost Pro |
| Vriessysteem | Dynamisch |
| Ontdooisysteem vriesdeel | Automatisch heetgas ontdooisysteem |
| Instelbereik temperatuur vriezen | -9°C tot -26°C |
| Maximale fluctuatie vriesdeel | 6,7 °C |
| Gradient vriesdeel | 4,3 °C |
| Aantal draagplateaus vriesgedeelte waarvan verstelbaar | 8 |
| Materiaal draagplateau vriesdeel | Kunststof gecoat |
| Belastbaarheid plateaus vriesdeel | 60 kg |
| Maximale vakhoogte | 1550 mm |
| Dooiwaterafvoer | Ja |

Overige

| | |
|--|---|
| Soort Design | SwingLine-Design |
| Materiaal interieur | Chroomnikkelstaal |
| Isolatiesterkte behuizing/deur | 83 - 60 |
| Deur zelfsluitend | Ja |
| Deurscharniering | Rechts, Links |
| Greep | Greeplijst |
| Verwisselbaar deurrubber | Ja |
| Lengte aansluitsnoer | 380 cm |
| Bruikbare diepte draagplateau | 640 mm |
| Display | Digitaal temperatuurdisplay |
| Soort bedieningspaneel | Druktoets |
| Temperatuuraanduiding van | Vriesgedeelte |
| Temperatuuraanduiding vriesdeel | buitenzijde digitaal |
| Temperatuuralarm | Optisch en akoestisch temperatuuralarm |
| Alarm bij stroomuitval | direct na stroomuitval gedurende 72 uur |
| Geschikt voor integratie in netwerk | Ja, optioneel |
| Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters | 38 cm |
| Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm) | 26 |
| Doorvoermogelijkheid temperatuursensor | Ja |
| Slot | Ja |
| Zwenkwielen | Zwenkwielen met parkeerrem voor |
| Temperatuurregistratie | Ja |
| Kalibratie | 1 punt kalibratie |
| Opslaan MIN/MAX temperaturen | Ja |
| Alarmgrenzen instelbaar | Ja |
| Registratie alarmmeldingen | Ja |
| Temperatuurregistratie bij stroomuitval | 72 uur |
| Interface | RS 485 |
| Potentiaalvrij contact | Ja |
| Extra kenmerk 1 | Conform DIN 13221 |

Accessoires

| | | |
|--------------------------------------|-----------|----------|
| Voetpedaalopener | 9590639 | € 393,00 |
| Alucool medicijnlade | AluCool65 | € 319,00 |
| Side by Side kit (wit) | 9901947 | € 186,00 |
| Draagrooster, kunststof gecoat | 7112393 | € 82,00 |
| NTC temperatuurvoeler | 9590407 | € 82,00 |
| Geleider draagrooster links | 9001757 | € 18,00 |
| Geleider draagrooster rechts | 9001761 | € 18,00 |
| Draagrooster klein, kunststof gecoat | 7112391 | € 18,00 |