



logen- en zurenkast SL-CLASSIC-UB
Model SL.080.059.UB.TR, lichtgrijs

Veilige opslag volgens de voorschriften van agressieve, niet-brandbare gevaarlijke stoffen in werkruimtes

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** volledig van zeer bestendige, met melaminehars gecoat plaatmateriaal
- **Alle emballage is veilig en gemakkelijk toegankelijk:** openingshoek van de draaideuren 93°, binnenkant van de kast geheel te overzien
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deur is voorzien van een cilinderslot, met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Mobiel:** met de optioneel leverbare verrijdbare sokkel is de kast gemakkelijk te verplaatsen
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtungs- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 50) op een mechanische afzuiginstallatie



Afmeting

Uitwendige breedte	590,00 mm
Uitwendige diepte	570,00 mm
Uitwendige hoogte	800,00 mm
Inwendige breedte	490,00 mm
Inwendige diepte	530,00 mm
Hoogte (inwendig)	760,00 mm

De bruikbare binnenafmetingen kunnen variëren afhankelijk van het interieur.

Gewichten / Wegen

Gewicht zonder interieur	48 kg
Vloerbelasting	157,00 kg/m ²
Maximale belasting	100 kg

Luchttechniek

Luchtafvoer	50 NW
Luchtversing, 30-voudig	6 m ³ /h
Drukverlies bij 30-voudige luchtversing	5 Pa
Minimale luchtafvoerhoeveelheid 10 keer	2 m ³ /h
Drukverschil bij 10-voudige	5 Pa


Kleur / Oppervlak

Rompkleur	lichtgrijs
Oppervlak van het romp	Microperl
Kleurdeuren / laden	lichtgrijs
Oppervlakte deuren / laden	Microperl


Algemene informatie

Aantal deuren	1
Totale diepte met geopende deuren	1112 mm
Douanenummer	94032080

Vooraanzicht



Zijaanzicht



Bovenaanzicht

