

CORIO CD-B27 Bad-/circulatiethermostaat met roestvrijstalen kuip

De badthermostaten van de nieuwe CORIO serie zijn met hoogwaardige badtanks van roestvrij staal uitgerust.

Uw voordelen

- Geïntegreerde aftapschroef
- Modellen voor interne toepassingen
- Heldere, witte, van veraf goed zichtbare aanduiding
- Bijzonder geruisloos
- USB-aansluiting
- Hoogwaardige badtanks van roestvrij staal
- Geïntegreerde aftapschroef (behalve B5)



Technische gegevens

Beschikbare voltageversies		Bad	
Bestelnr.	9 012 427	Badtank	Roestvrij staal
Beschikbare voltageversies:		Badafdekking	accessoire
9 012 427.01	100V/50-60Hz (Nema N5-15 Plug)	Bruikbare badopening cm (B x D / BT)	30 x 35 / 20
9 012 427.02	115V/60Hz (Nema N5-15 Plug)		
9 012 427.03	230V/50Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F)		
9 012 427.03.chn	230V/50Hz (CN Plug)		
9 012 427.04	230V/50Hz (UK Plug Type BS1363A)		
9 012 427.05	230V/50Hz (CH Plug Type SEV 1011)		
9 012 427.13	230V/60Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F)		
Koeling		Andere	
Koelslangen	accessoire	Klasse-indeling	Klasse III (FL)
		IP-classificering	IP 21
		Pompfunctie	Druk pomp
		Type pomp	Dompelpomp
Elektronica		Afmetingen en volume	
Temperatuurregeling	PID1	Gewicht kg	13
Absolute temperatuurkalibratie	1-punts kalibratie	Binnendiameter slangmondstukken	8/12 mm
Temperatuuraanduiding	LED	Afmetingen cm (B x D x H)	38 x 58 x 47
Temperatuurinstelling	Extern	Vulvolume l	17 ... 27
		Schroefdraad voor aansluiting pomp	M16x1 male
Temperatuurwaarden			
Instelling van de resolutie van de temperatuurweergave °C	0.1		
Bedrijfs- temperatuur -bereik °C	+20 ... +150		
Temperatuurstabiliteit °C	±0.03		

toelaatbare omgevingtemp. °C	+5 ... +40
Resolutie van de temperatuurweergave °C	0.01 ... 0.1

Vermogensgegevens

100V/50-60Hz (Nema N5-15 Plug)

100V/50Hz		100V/60Hz	
Verwarmingscapaciteit kW	0.8	Verwarmingscapaciteit kW	0.8
Viscositeit max. cST	50	Viscositeit max. cST	50
Pompcapaciteit debiet l/min	15	Pompcapaciteit debiet l/min	16
Pompcapaciteit persdruk bar	0.27	Pompcapaciteit persdruk bar	0.35

115V/60Hz (Nema N5-15 Plug)

115V/60Hz	
Verwarmingscapaciteit kW	1
Viscositeit max. cST	50
Pompcapaciteit debiet l/min	16
Pompcapaciteit persdruk bar	0.33

230V/50Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F)

230V/50Hz	
Verwarmingscapaciteit kW	2
Viscositeit max. cST	50
Pompcapaciteit debiet l/min	15
Pompcapaciteit persdruk bar	0.35

230V/50Hz (CN Plug)

230V/50Hz	
Verwarmingscapaciteit kW	2
Viscositeit max. cST	50
Pompcapaciteit debiet l/min	15
Pompcapaciteit persdruk bar	0.35

230V/50Hz (UK Plug Type BS1363A)

230V/50Hz	
Verwarmingscapaciteit kW	2
Viscositeit max. cST	50
Pompcapaciteit debiet l/min	15
Pompcapaciteit persdruk bar	0.35

230V/50Hz (CH Plug Type SEV 1011)

230V/50Hz	
Verwarmingscapaciteit kW	2

Viscositeit max. cST	50
Pompcapaciteit debiet l/min	15
Pompcapaciteit persdruk bar	0.35

230V/60Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F)

230V/60Hz	
Verwarmingscapaciteit kW	2
Viscositeit max. cST	50
Pompcapaciteit debiet l/min	17
Pompcapaciteit persdruk bar	0.43

Voordelen



100% gecontroleerd.
100% getest. 100% kwaliteit. Elke JULABO-warmtethermostaat ondergaat grondige kwaliteitstests voordat deze de fabriek verlaat.



Groene technologie.
Bij de ontwikkeling zijn consequent milieuvriendelijke materialen en technologieën toegepast.



JULABO. Kwaliteit.
Hoogste normen van kwaliteit voor een lange levensduur van het product.



Tevreden klanten.
11 dochterondernemingen en meer dan 100 partners in de hele wereld garanderen snelle en gekwalificeerde JULABO support.



Stabiel.
Door de rubberen voeten staat uw CORIO stevig om beschadiging van uw laboratoriumuitrusting te voorkomen.



Timer. Geïntegreerd.
CORIO thermostaten beschikken over een interne timerfunctie. Na verstrijken van de ingestelde tijd klinkt een signaal en wordt het apparaat uitgeschakeld. Instelbereik: 0 ... 999 minuten.




Aansluiting. Eenvoudig.
Gekantelde pompaansluitingen (M16x1) maken de aansluit van toepassingen mogelijk. Elke unit beschikt over 2 slagaansluitstukken van 8/12 mm diameter elk.



ATC.
Absolute temperatuurkalibratie, 1-punts kalibratie (CD).



Intern. Extern.
De pomp wordt bediend via een hefboom direct onder de display. Wissel eenvoudig tussen interne en externe circulatie.



Modern. Betrouwbaar.
Hoogwaardige componenten in elke CORIO – platina sensoren, bewezen motortechnologie, can-bus communicatie en veel meer.



24/7 service.
Beschikbaarheid rond de klok. U kunt geschikte accessoires, gegevensbladen, handleidingen, casestudies, en meer vinden op www.julabo.com.



Snelstart.
Individueel JULABO overleg en uitgebreide handleidingen staan u ter beschikking.



Briljant.
Heldere display met grote lichtopbrengst, ook van grotere afstanden bijzonder goed afleesbaar.



Alles aan de voorkant.
Tot alle bedieningselementen en veiligheidsfuncties kan eenvoudig via de voorkant toegang worden verkregen.



Precies.

U kunt erop vertrouwen. PID1 bediening en 'Actieve koelingsregeling' maken de nieuwe CORIO nauwkeurig en perfect.



Ingesloten.

De vergrendelbare voedingsstekker garandeert veilige aansluiting. Meer procesveiligheid.



Inschakelen. En daar gaat het.

Intelligent bedieningsconcept. Klaar voor bedrijf in slechts enkele snelle en gemakkelijke stappen.



Vroeg waarschuwingssysteem voor laag vloeistofniveau

Maximale veiligheid voor toepassingen, optisch en akoestisch alarm, hiermee kan gebruiker badvloeistof bijvullen voordat het apparaat uitschakelt



Afstandsbediening gemakkelijk gemaakt.

CORIO CD circulatiesystemen hebben een USB-aansluiting.